

CHARGEUSE COMPACTE JCB | 403



POINTS CLÉS

- Conception en deux demi-châssis mécano-soudés avec articulation centrale de 53° et oscillation de 7,5°.
- Les dimensions compactes de la chargeuse JCB 403 lui permettent une excellente accessibilité dans les espaces restreints notamment les bâtiments d'élevage.
- La transmission hydrostatique procure une grande souplesse d'utilisation, s'adaptant à tous les opérateurs.
- Les performances remarquables du moteur développant 27 kW (36 cv).
- Un moteur hydraulique par roue offre une excellente garde au sol et élimine les arbres de transmission et l'entretien liés aux cardans.
- Facilité d'accès aux divers points de contrôle quotidiens.



CHARGEUSE COMPACTE JCB | 403

| | |
|---------------------------|----------------|
| PUISSANCE MAXIMALE : | 36 cv (27kW) |
| POIDS OPÉRATIONNEL MAXI : | 1990 kg |
| CAPACITÉ BENNE STANDARD : | 300 litres SAE |

CARACTERISTIQUES ET DIMENSIONS

| | | Bras standards | Bras longs |
|---|---|----------------|------------|
| A | Longueur hors tout avec benne standard | mm 3959 | 4300 |
| B | Longueur à l'axe du chargeur | mm 3170 | 3413 |
| C | Empattement | mm 1540 | 1540 |
| D | Garde au sol minimale | mm 200 | 200 |
| E | Profondeur de fouille | mm 60 | 110 |
| F | Hauteur de déversement | mm 2180 | 2428 |
| G | Hauteur de chargement | mm 2670 | 2918 |
| H | Hauteur aux axes | mm 2900 | 3147 |
| I | Portée à hauteur maxi déversement à 45° | mm 415 | 420 |
| J | Portée maxi déversement à 45° | mm 1034 | 1378 |
| K | Cavage à hauteur maxi | degrés 45 | 45 |
| L | Déversement à hauteur maxi | degrés 45 | 45 |
| M | Cavage au chargement | degrés 45 | 45 |
| N | Déversement à hauteur mini | degrés 45 | 45 |
| O | Hauteur à l'arceau | mm 2499 | 2499 |
| | Hauteur à l'arceau (rabattu) | mm 1906 | 1906 |
| | Largeur maxi au godet | mm 1050 | 1050 |
| | Voie avant | mm 751 | 751 |
| | Rayon de braquage coin extérieur benne standard | mm 2509 | - |
| | Rayon extérieur aux pneumatiques | mm 2078 | 2078 |

